



Акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания"
 Юридический адрес:
 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт Первый
 промышленный массив, квартал 63, дом 2
 Место производства:
 Иркутская область, город Ангарск
 e-mail: delo@anhk.rosneft.ru, тел. (3955) 578-404; 577-002

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № 16.1675.026
 Срок действия сертификата: по 14.11.2019
 ISO/TS 29001:2010 № 16.1687.026
 Срок действия сертификата: по 14.11.2019

Испытательный центр - Управление контроля качества
 Акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания"
 665830, Иркутская область, г. Ангарск, территория АО «АНХК»
 e-mail: of61@anhk.rosneft.ru, тел. (3955) 575-423

ПАСПОРТ № 544

Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.СЛ47.В.00025
 Срок действия - по 26.06.2020

Обозначение документов, устанавливающих требования к продукции:
 Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 014/2011 "Безопасность автомобильных дорог".
 ГОСТ 33133-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие.
 Технические требования"
 Код ОКПД2 19.20.42.121
 Номер партии: 544
 Дата изготовления: 12.09.2019
 Размер партии (масса): 30.420 т
 Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): Резервуар № Е-12
 Дата отбора пробы: 12.09.2019
 Дата проведения испытаний: 12.09.2019
 Паспорт выдан на основании: результатов испытаний от 12.09.2019 № 3654-250103/ПК



№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 33133-2014	Фактическое значение
1	Глубина проникания иглы при 25°С, 0,1 мм	ГОСТ 33136-2014	101 - 130	105
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °С	ГОСТ 33142-2014	не ниже 45	46,0
3	Растяжимость при 0 °С, см	ГОСТ 33138-2014	не менее 4,0	4,0
4	Температура хрупкости, °С	ГОСТ 33143-2014	не выше - 20	-23
5	Температура вспышки, °С	ГОСТ 33141-2014	не ниже 230	257
6	Изменение массы образца после старения, %	ГОСТ 33140-2014	не более 0,7	0,3
7	Изменение температуры размягчения после старения, °С	ГОСТ 33140-2014 ГОСТ 33142-2014	не более 7	6,0

Заключение: Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130 соответствует требованиям:
 - Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 014/2011 "Безопасность автомобильных дорог".
 - ГОСТ 33133-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования"

Дополнительная информация:

Показатель 5 определяется периодически не реже одного раза в месяц. Применяется в качестве вяжущего материала при строительстве и ремонте дорожных покрытий и оснований, а также в качестве основы для производства модифицированных битумов и битумных эмульсий.
 Транспортирование и хранение - по ГОСТ 1510. Гарантийный срок хранения - один год со дня изготовления.
 - паспорт безопасности № 05742746.02.43052

Автоцистерна №
 У746ВМ Скания,прицеп АО9632

Кому направляется
 ООО "ВЕСТА"

Начальник участка  Шелковников А.А.

М.П.

Дата выдачи паспорта: 12.09.2019



Принято к отгрузке
 управлением логистики
 АО РН-ТРАНС

